

TEMPRO plus D Vario

Wechseltemperiergerät

Wittmann

Drucküberlagertes Wasser-Temperiergerät mit leistungsstarken Pumpen, direkt verbauter Heizung und indirekter oder direkter Kühlung für Vorlauftemperaturen bis zu 180 °C zur variothermen Werkzeug-Temperierung.

Standardausstattung

- » Touchscreen mit Soll- und Istwert-Temperaturanzeige
- » Selbstoptimierender Mikroprozessor ($\pm 0,2$ °C)
- » Leckagen- und Drucküberwachung
- » Heizungsansteuerung über Halbleiterrelais
- » Anschlussbuchse für Außenfühler PT 100
- » Aussaugen bei Formwechsel
- » Potenzialfreier Alarmkontakt
- » Werkzeugnahe Ventilumschalteneinheit
- » und vieles mehr ...



TEMPRO plus D Vario



TEMPRO plus D Vario: 180 °C

Angaben/Kreis

Heizleistung	28 kW
Pumpenleistung Standard	1 kW – max. 60 l/min – max. 6 bar
Pumpenleistung verstärkt	2,2 kW – max. 90 l/min – max. 6 bar
Ventilstation	DN 10 / DN 20
Kühlwasseranschluss	3/8"
Formvorlauf/-rücklauf	3/4"
Elektrischer Anschluss	Standard 3 x 380 – 415 V / 50 Hz
Optionen	Serielle Schnittstelle (20mA, RS232, RS485, CAN, E66 SPI)

Änderungen vorbehalten.